

A-Z TRADERS

Vlastná výroba a vývoj v Česku



Rozvádzače
pre fotovoltaiku



Inteligentná
regulácia



Nabíjacie stanice
pre automobily



Bezpečnosť



Zvodiče
prepätia



Monitoring

Spoločivý dodávateľ
Pre fotovoltaický priemysel

Trojfázový hybridný menič GoodWe GW20K-ET



GW20K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

POPIS PRODUKTU

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách.

Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný **pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore** . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-ET) a nevyžaduje centrálnu ochranu siete a systému. Hybridný striedač GoodWe má integrované spínacie zariadenie pre záložné napájanie. Vďaka tomu môže striedač v prípade výpadku siete naďalej núdzovo napájať vybrané spotrebiče. Hybridný striedač je schopný čierneho štartovania a solárneho dobíjania.

Trend rastúceho výkonov FV panelov ovplyvňuje celkové požiadavky FV systému. Meniče ET od spoločnosti GoodWe sú na čele vývoja a účinne spĺňajú potreby výkonných solárnych striech, dokážu ľahko zálohovať energie, znížiť špičky a optimalizovať výkon podľa potreby užívateľa a tým zaistiť zníženie nákladov za energie. Sériu ET je možné kombinovať s radom kapacít a značiek batérií, vrátane GoodWe Lynx Home F.

- Inteligentné riadenie záťaže a účinná prevádzka
- Integrované spínacie zariadenie pre záložné napájanie
- Funkcia Peak-Shaving (vykrývanie špičiek)
- Možnosť nabíjania striedavým prúdom
- Ochrana proti prepätiu DC typu 2 integrovaná
- Priame pripojenie k prijímaču riadenia zvlňenia
- Ochrana proti prepätiu AC
- Moderný a kompaktný vzhľad
- Najvyššie bezpečnostné normy
- Prepínanie UPS do 10 ms
- Možnosť preťaženia back-up výstupu