

# A-Z TRADERS

## Vlastná výroba a vývoj v Česku



Rozvádzače  
pre fotovoltaiku



Inteligentná  
regulácia



Nabíjacie stanice  
pre automobily



Bezpečnosť



Zvodiče  
prepätia



Monitoring

**Spoločivý dodávateľ**  
**Pre fotovoltaický priemysel**

# Trojfázový hybridný menič GoodWe GW25K-ET



GW25K-ET

3-fázový hybridný menič/striedač radu ET . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách. Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model ...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

## POPIS PRODUKTU

**3-fázový hybridný menič/striedač radu ET** . Maximalizácia energie pre záložný výstup pri veľkých strešných inštaláciách.

Rad GoodWe ET 15-30 je vhodný **pre veľké fotovoltaické projekty v rezidenčnom sektore a malé projekty v komerčnom sektore** . Najväčší výkon striedača na strane AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-ET) a nevyžaduje centrálnu ochranu siete a systému. Hybridný striedač GoodWe má integrované spínacie zariadenie pre záložné napájanie. Vďaka tomu môže striedač v prípade výpadku siete naďalej núdzovo napájať vybrané spotrebiče. Hybridný striedač je schopný čierneho štartovania a solárneho dobíjania.

Trend rastúceho výkonov FV panelov ovplyvňuje celkové požiadavky FV systému. Meniče ET od spoločnosti GoodWe sú na čele vývoja a účinne spĺňajú potreby výkonných solárnych striech, dokážu ľahko zálohovať energiu, znížiť špičky a optimalizovať výkon podľa potreby užívateľa a tým zaistiť zníženie nákladov za energiu. Sériu ET je možné kombinovať s radom kapacít a značiek batérií, vrátane GoodWe Lynx Home F.

- Inteligentné riadenie záťaže a účinná prevádzka
- Integrované spínacie zariadenie pre záložné napájanie
- Funkcia Peak-Shaving (vykrývanie špičiek)
- Možnosť nabíjania striedavým prúdom
- Ochrana proti prepätiu DC typu 2 integrovaná
- Priame pripojenie k prijímaču riadenia zvlňenia
- Ochrana proti prepätiu AC
- Moderný a kompaktný vzhľad
- Najvyššie bezpečnostné normy
- Prepínanie UPS do 10 ms
- Možnosť preťaženia back-up výstupu