

A-Z TRADERS

Vlastná výroba a vývoj v Česku



Rozvádzače
pre fotovoltaiku



Inteligentná
regulácia



Nabíjacie stanice
pre automobily



Bezpečnosť



Zvodiče
prepätia



Monitoring

Spoločivý dodávateľ
Pre fotovoltaický priemysel

Hlak 25 3/6 s šedá



1000294

...

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

POPIS PRODUKTU

Svorkovnice rozbočovacie Hlak 25 3/6 S, 100A, 3pól., AL/CU, IP20, šedá, na DIN /2080305. Univerzálny rozbočovacie (smyčkovacie) svorkovnice Hlak typ M2 môžu byť použité v rozváděčích nízkeho napätia či v ďalších aplikáciách, kde potrebujeme pripojiť vstupný kábel a kábel(y) výstupný (smyčkovanie) a zároveň pripojiť k napájaniu prístroje osadeného uvnitř rozváděče.

Špeciálna povrchová úprava svorky umožňuje pripojenie jak miedených tak hliníkových vodičov. Svorky sú určené pre montáž na nosnú lištu (DIN) a sú raditeľné do seba. Vodiče sa do svorek po odizolovaní pripievňujú pomocou šroubového spojenia. Šroub dosedá priamo na vodič, preto je nutné jemne slaněné vodiče opatřit dutinkou. Dutinka ale zväčší prierez vodiča a preto je nutné pripojovať slaněné vodiče o rád menší než uvedené prirezy. U pevných vodičov toto není nutné.

Hlavné prednosti:

- Montáž na nosnú lištu
- Ui až 1000 V AC/DC (ČSN EN 60998-1 ed. 2)
- Menšie rozmery oproti klasickým rozbočovacím svorkám
- Krytí IP20
- Pripojenie miedených i hliníkových vodičov
- Raditeľné do seba
- Široká nabídka typů a provedení
- Barevné odlišení fází, nulového a ochranného vodiče