

A-Z TRADERS

Vlastná výroba a vývoj v Česku



Rozvádzače
pre fotovoltaiiku



Inteligentná
regulácia



Nabíjacie stanice
pre automobily



Bezpečnosť



Zvodiče
prepätia



Monitoring

Spoločný dodávateľ
Pre fotovoltaiický priemysel

Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A



286586

[Pozrieť produkt](#)

[Cena po registrácii](#)

POPIS PRODUKTU

Jistič PL6

- Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC
- Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost při zkratu
- Maximální předřazená pojistka 100 A gL
- Stupeň krytí IP20
- Signalizace vypnuto-zapnuto
- Průřez připojovaných vodičů 1–25 mm²
- Libovolná montážní poloha
- Možnost dodatečné montáže příslušenství

Charakteristika B, vypínací schopnost 6 kA

Použití pro jištění světelných a zásuvkových obvodů s nízkými proudovými rázy

Technické parametry	Hodnota
Vypínací charakteristika	B
Počet pólů (celkem)	3
Počet jištěných pólů	3
Dimenzovaný proud	6 A
Dimenzované napětí	400 V
Zkratová schopnost při 230V Icn EN 60898	6 kA
Zkratová schopnost při 400V Icn EN 60898	6 kA
Zkratová schopnost	6 kA
Zkratová schopnost při 400V Icu ČSN EN 60947-2	0 kA
Druh napětí	AC
Třída omezení energie	3
Frekvence	50 – 60 Hz
Společně spínaný neutrální vodič	Ne
Kategorie přepětí	3
Stupeň znečištění	2

Technické parametry	Hodnota
Šířka v počtech modulů	3
Montážní hloubka	70,5 mm
Možnost vybavení doplňkovými zařízeními	Ano
Krytí (IP)	IP20